



H410RGBW

Proyector LED ROSER RGBW 12W

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de cristal templado extra claro.
- Elevada reproducción cromática (CRI>90).
- Led de alta eficiencia
- Controlable y regulable
- Garantía: 3 años - Ampliable



12 W



110 lm/W



50000 h



>80



IK08



<20



15 / 60°



-20 / 45 °C



OSRAM

APLICACIONES



URBANA



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Flujo lumínico | 1.320 lm |
| Intensidad luminosa máxima: | 6.000 cd |
| Eficacia luminosa | 110 lm/W |
| Color lámpara/aplicación | Blanco cálido |
| Temperatura de color | 3.000 K |
| Índice de reproducción cromática | >80 |
| Parpadeo | Sin parpadeo |
| Grado de deslumbramiento | UGR <20 |
| Ángulo de apertura | 15 - 60 ° |
| Tipo LED | OSRAM |
| Número de LEDs | 1 |
| Agrupamiento MacAdam | 3 |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Potencia consumida | 12 W |
| Grado protección IP | IP66 |
| Grado protección IK | IK08 |
| Factor de potencia | 0,80 |
| Vida | 50.000 h L90B10 |
| Tensión | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Clase de aislamiento | Clase III |
| Rendimiento eléctrico | 0,80 % |

DATOS DIMENSIONALES

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tipo de instalación | Superficie |
| Formato | Circular |
| Diámetro | 95 mm |
| Alto/Fondo | 246 mm |
| Tipo de conexión al soporte | Roscada |
| Medida conexión | 105 |
| Peso | 1,20 Kg |
| Enlazable | Si |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Material | Aluminio |
| Color | Antracita |
| Material del difusor | Cristal templado |
| Movimiento | Orientable |
| Ángulo de giro | 360 ° |
| Ángulo de basculación | 180 ° |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 45 °C |

EFICIENCIA ENERGÉTICA

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo de producto | Fuente luminosa |
| Clasificación energética | F |
| Número de registro EPREL | 2042248 |

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | |
|---------------|----|
| Marcado CE | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable | Si |

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Proyector técnico que puede ser controlado individualmente o en grupo. Proyector LED RGB ROSEER para exterior. Con aplicación para regular el proyector. Diseño elegante y moderno, acabado en aluminio y con posibilidad de colocar en columna, en suelo o pared. Pincho a suelo o aplique no incluidos.

Características de funcionamiento

Ópticas disponibles: 15° / 23° / 36° / 60°

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

