

S510N

Tira LED EROS COB / IP20 / 24V / 12W / NW / Corte 5,5cm

- Iluminación continua y homogénea.
- Distancia máxima recomendada 10m.
- Adhesivo 3M incluido.
- Rollo de 10m.
- Garantía: 3 años - Ampliable



12 W/m



120 lm/W



50000 h



>92



IP65



120°



-35 / 40 °C



COB




24 V



55.00 mm

APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	1.440 lm/m
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>92
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	COB
Número de LEDs por metro	432
Agrupamiento MacAdam	3

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	12 W/m
Grado protección IP	IP65
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	24 V
Clase de aislamiento	Clase I

DATOS DIMENSIONALES

Largo exterior	1.000 mm
Ancho exterior	8 mm
Alto/Fondo	2 mm
Recortable	Si
Corte mínimo	55 mm

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 40 °C
-------------------------------	-------------

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si




FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	SVA300 ↓	Tapa entrada corriente para Tira led modelo SV300	1
	SVA301 ↓	Tapa final para Tira led modelo SV300	1
	SVA302 ↓	Conector Rápido Tira de LED para Tira LED COB SV300	1