



L514BCCT

BUO Serie L51 5V Recargable 2,5w CCT CRI>90 c/sensor HW Blanco 400mm

- Garantía: 3 años - Ampliable



2.5 W



56 lm/W



>90



90°



5 V

APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Flujo lumínico | 140 lm |
| Eficacia luminosa | 56 lm/W |
| Temperatura de color | 3.000 - 5.700 K |
| Índice de reproducción cromática | >90 |
| Ángulo de apertura | 90 ° |
| Batería | Si |
| Número de baterías | 1.500 |
| Tecnología batería | Litio |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------|-----------|
| Potencia consumida | 2,50 W |
| Grado protección IP | IP20 |
| Factor de potencia | 0,90 |
| Tensión | 5 V |
| Tipo de programador | Analógico |

DATOS DIMENSIONALES

| | |
|---------------------|-------------|
| Tipo de instalación | Superficie |
| Formato | Rectangular |
| Ancho | 40 mm |
| Largo | 400 mm |
| Alto/Fondo | 11 mm |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------|----------|
| Material | Aluminio |
| Color | Blanco |
| Material del difusor | PMMA |
| Driver/equipo incluido | Si |
| Anclaje incluido | Si |

EFICIENCIA ENERGÉTICA

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo de producto | Fuente luminosa |
|------------------|-----------------|

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

| | |
|--------------------|----|
| Marcado CE | Si |
| Marcado EMC | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable | Si |
| Recogida selectiva | Si |
| Fácil instalación | Si |

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Lineal LED inteligente para diferentes usos cotidianos con sensor de proximidad, imantado para facilitar su instalación y batería recargable mediante entrada USB-C.

FOTOS

