



L606BCCT

BUO Serie L60 24V 8w CCT CRI>90 c/sensor HW Blanco 600mm

- Garantía: 3 años - Ampliable



8 W



70 lm/W



>90



90°



24 V

APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	560 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W
Temperatura de color	3.000 - 5.700 K
Índice de reproducción cromática	>90
Ángulo de apertura	90 °

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	8 W
Grado protección IP	IP20
Factor de potencia	0,90
Tensión	24 V
Tipo de programador	Analógico

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
Ancho	40 mm
Largo	600 mm
Alto/Fondo	11 mm

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	Blanco
Material del difusor	PMMA
Driver/equipo incluido	Si
Anclaje incluido	Si

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Marcado EMC	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si
Recogida selectiva	Si
Fácil instalación	Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Lineal LED inteligente para diferentes usos cotidianos con sensor de proximidad, imantado para facilitar su instalación y alimentación 24V.

FOTOS

