

## SCHEMA TECNICA

## Lineari / TURIA

Ref. TLR1690-40WBCBL



5 ANNO DI GARANTIA PRE-MIUM FLICKER FREE 3000 K

40 W 0,39 A 138 lm/w 4610 lm

IK05 CRI >80 50000 h Apertura: 120 °

UGR <22 -10 a 40 °C



## Download



Lineare 1690mm 40W opale Bianco Caldo Bianco

## LE MISURE




## Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,95
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe I

Potenza consumata:	40 W
Tensione:	198 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,39 A

## Dati fotometrici

Temperatura di colore:	3000K
Indice di resa cromatica:	>80
Lampeggiare:	Senza sfarfallio
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco caldo
Flusso luminoso reale:	4610 lm
Flusso luminoso nominale:	5532 lm
Efficienza luminosa:	115,25 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	138,30 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	120 °
Grado di abbagliamento:	UGR <22
Numero di LED:	144
Tipo di LED:	SMD2835
Specifica Zhaga:	Si
Vita utile:	50000 h L80B10
Cicli di accensione:	30000



## Dati fisici

Colore:	Bianco	Finitura:	Bianco
Materiale:	Aluminio	Materiale diffusore:	Policarbonato opale
Materiale del telaio:	Alluminio	Temperatura di funzionamento:	-10 ~ 40 °C
Grado di protezione IP:	IP20	Grado di protezione IK:	IK05

## Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Sospeso e superficie	Lunghezza esterna:	1690 mm
Larghezza esterna:	58 mm	Alteza/Profondità:	72 mm

## Imballi (Unidad)

Confezione:	BOX	Lunghezza:	1,73 m
Larghezza:	0,095 m	Profondità:	0,085 m
Volume:	0,0139698 m <sup>3</sup>	Peso:	3.73 Kg

## Conformita normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura CMIM:	Si
Marchatura EMC:	Si	Conforme alla normativa RoHS:	Si
Raccolta selettiva:	Si	labbricato in Spagna:	Si

## Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore