

SCHEMA TECNICA

Lampade / LITIO

Ref. LN5WGU5.3BC60



2 ANNO DI GARANTIA PRD III 2700 K

5 W 120 lm/w 480 lm

CRI >80 30000 h Apertura: 120 °

-20 a 45 °C A ↑ G F


CE RoHS

Download



Lampada LED 5W SMD2835 GU5.3 Bianco Caldo 60

LE MISURE





Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione: LED
Tensione: 12 V

Potenza consumata: 5 W
Classe di isolamento: Classe III

Dati fotometrici

Temperatura di colore:	2700K
Indice di resa cromatica:	>80
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	Bianco caldo
Flusso luminoso reale:	480 lm
Flusso luminoso nominale:	600 lm
Massima intensità luminosa:	300 cd
Efficienza luminosa:	96 lm/W
Efficienza luminosa nominale:	120 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	120 °
Numero di LED:	5
Tipo di LED:	SMD2835
Portalampada:	GU5.3
Vita utile:	30000 h L70B50
Cicli di accensione:	15000



Dati fisici

Colore:	RAL9003	Finitura:	Bianco
Materiale:	Polycarbonato	Materiale diffusore:	Polycarbonato
Temperatura di funzionamento:	-20 ~ 45 °C	Grado di protezione IP:	IP20

Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Pressione	Formato:	Dicroico
Lungo:	50 mm	Larghezza:	45 mm
Alteza/Profondità:	45 mm	Peso:	26 gr

Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.052	0.051	0.051	0.000135252	0.026
OUTERBOX	100	100	Si	0.53	0.268	0.12	0.0170448	4.03

Conformita normativa

Marcatura CE:	Si	Marcatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

Efficienza energetica

Tipo di prodotto:	Fonte di luce	Classificazione energetica:	F
Numero di registrazione EPREL:	575535		